

STYRKLEJ U

MORTIER ADHÉSIF AVEC MICRO FIBRE



NANO SILVER



MICRO FIBRE



IMPERMEABLE



RESPIRANT

- ✓ NANO SILVER
- ✓ FIBRES RENFORCEES
- ✓ ANTI GEL ET IMPERMEABLE
- ✓ RESPIRANT

Le mortier-colle universel STYRKLEJ U Ag est fait pour réaliser une couche de marouflage et de renfort sur du polystyrène expansé et pour coller du polystyrène expansé dans les systèmes ITE ETICS, contient de la cellulose, du polypropylène et des fibres NanoSilver. Le mortier a une excellente adhérence sur tous les substrats de construction.



EN 13163 2012+A1:2015

- Excellent mortier pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en polystyrène expansé et l'intégration de treillis d'armature dans les systèmes d'isolation des bâtiments.
- Également recommandé pour le polystyrène graphite. Grâce à une flexibilité optimale, il fournit une sous-couche stable pour les enduits en couche mince.
- Il peut être aussi utilisé pour niveler les substrats de construction typiques.
- Économique à utiliser.



PRODUCTIVITÉ

EMBALLAGE [kg]	CONSUMMATION [kg/m²]	PRODUCTIVITÉ [m²/paquet]
25	4,0*	6,25

*d'une épaisseur minimale de 3 mm. En pratique, la consommation dépend de la préparation correcte et soignée du substrat

DONNÉES TECHNIQUES

PARAMETRE	VALEUR
Densité apparente du mortier	1,6 kg/cm³
Quantité d'eau de mélange	0,2-0,22 litre / 1 kg mélange sec (5,0-5,5 litre par sac de mortier)
Temps d'utilisation	max. 4h
Temperature de service	de -20°C à +60°C

CONSERVATION A conserver entre + 5 ° C et + 25 ° C. Protéger contre le gel. Ne laissez pas les sacs conteneurs ouverts, protégez l'emballage des dommages. Durée de conservation 9 mois à compter de la date de fabrication sur l'emballage.